

Datenblatt

BenQ MP776

Daten-/ Videoprojektor

XGA 1.024 x 768

3.500 ANSI-Lumen Helligkeit

HDMI™ 1.3

BrilliantColor™



Technologie

Typ : DLP™ 0,55"
Physikalische Auflösung : XGA (1024 x 768)
Lichtstärke : 3.500 ANSI-Lumen im Normalmodus
Kontrast : 2.600:1
Farben : sRGB Farbraum, 16,7 Mio. Farben
Bildformate : physikalisch 4:3 / 16:9 wählbar
Kühlsystem : Schnellkühlfunktion, Front- und Seitenventilation

Lampe

Typ : 280 W
Max. Lebensdauer der Lampe : 3.000 Stunden im Normalmodus
4.000 Stunden im ECO-Modus*

Objektiv

Typ : Manueller Zoom
Bilddiagonale / Abstand : 0,63-7,62 / 1,0-12 m
Throw ratio** : 1,51-1,96/ (65" @ 2m)

Signale

Lichtstärke / Zoom : F=2,56 – 2,87 / 1,3:1
Kompatibilität : VGA (640 x 480) bis UXGA (1600x1200)
HDTV-Kompatibilität : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p
Video Normen : NTSC, PAL, SECAM
Eingangssignal : 31-93 kHz/ 48-86 Hz
Eingänge :
RGB VGA-Analog 1 x D-Sub 15 pin
Komponente 1 x D-Sub 15 pin über VGA (Shared)
S-Video 1 x Mini Din 4 pin
Audio Stereo Mini Jack x 1
Audio L/R RCA x 2
HDMI 1.3 1 x (mit HDCP)
Composite Video 1 x RCA
LAN 1 x RJ45
Serieller Anschluss RS232 (9 pin Mini DIN)

Bedienung

Ausgänge : 12 V Trigger
Audio : Integriert, 2 x 5 Watt
Funktionen : Brilliant Color™, VIDI™, 3-D-Colormangement, digitaler Zoom (2 x), OSD FAQ, Benutzereinstellmenü, Automatische Quellenwahl, Automatische Einstellungstaste, Closed Captioning, digitale vertikale Trapezkorrektur +-40°, Tastensperre, Netzwerk-Kontrolle, Crestron LAN Control, 6 Segment-Farbrad, Kippen & Spiegeln, 4 Bild-Modi, Freeze, 2 User-Modi, Blank , Passwortschutz, Höhenmodus, Präsentationstimer

Sicherheit

Energie

Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen (24 Sprachen)
Fernbedienung : IR - Fernbedienung
Zertifizierung : CE, TÜV-GS
Netzspannung : 90-264 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme : max. 425 W, Standby < 1 W

Eigenschaften

Gewicht : < 3,1 kg
Größe (B x H x T) : 290 x 94 x 252 mm
Betriebsgeräusch : < 34 dB (A) im Normalmodus
< 29 dB (A) im ECO-Modus
Projektionsposition : Front- Rück, Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen : + 5 ~ +40°C / 20 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
Mitgeliefertes Zubehör : Quickstart Guide, Handbuch-CD, Fernbedienung mit Batterie, VGA-Sub-D-Kabel, Netzkabel, Tasche
optionales Zubehör : Präsentation Plus, RS232-Kabel, Ersatzlampe, Deckenhalterung
Garantie und Service : 36 Monate Garantie

* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.



Änderungen vorbehalten
Letzte Änderung am 03.03.2010

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2/Top5, 1200 Wien
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon

BenQ
Enjoyment Matters